



Preventie Service

HPS Rozwiązania
Ogniodporne

2021
Katalog
Materiały
ogniodporne
Płyta ogniodporna i powłoka

Styczeń 2021
Pierwsze wydanie



Preventie Service

HPS Rozwiązania
Ogniodporne

Plesmanstraat 54
7903 BG Hoogeveen
Tel: +31(0)593 - 33 17 76
E-mail: info@hpsmail.nl

Opis zawartości

1. Spis treści
2. Płyta ogniodporna
3. Płyta ogniodporna
4. Powłoka ogniodporna – podkłady – lakiery nawierzchniowe
5. Powłoka ogniodporna – podkłady – lakiery nawierzchniowe

Styczeń 2021

Pierwsze wydanie

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76
Informacje: info@hpsmail.nl of 0031 593-33 17 76

IBAN NL78 RABO 0194 3638 56
BIC RABONL2U
KvK 61591483
BTW nr NL8544.05.100.B01

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf

Płyty ognioodporne

Poszycia ognioodporne mogą być stosowane w wielu obszarach. Niezależnie od tego, czy chodzi o piece, kuchnie, konstrukcje wsporcze, przegrody przeciwpożarowe czy ekrany przeciwpożarowe, można zastosować płyty ognioodporne. Płyta ognioodporna zabezpieczona przed wnikaniem płomieni i ryzykiem zawalenia się budynku podczas pożaru.

Firma HPS ma w swoim programie dostaw dwa rodzaje płyt.

Tecbor

Płyta Tecbor to niepalna płyta z tlenku magnezu. Płyta jest dostępna o grubościach 10, 12, 15, 20, 30, 40 i 50 mm. Na zamówienie jest również dostępna płyta 25 mm. Tecbor ma doskonałe właściwości izolacyjne i ognioodporne i może wykonać wymagane zabezpieczenie przy stosunkowo niewielkich grubościach. Obróbka płyty jest łatwa. Możliwe są również rozwiązania do 240 minut ognioodporności.

- Rozmiar standardowy 2300x1220 mm
- Dostępne długości do 2700 mm
- Dostępne są płyty o szerokości 600 mm
- Płyta jest dostępna ze ściętą krawędzią (AK)

Silboard

Silboard to niepalna płyta krzemianowo-wapniowa. Płyta, która jest obecnie nadal stosowana do ochrony kanałów wentylacyjnych i korytek / drabin kablowych. Płyta jest bardzo lekka, co jest ważne dla zminimalizowania ciężaru na kanałach i drabinach.

Płyta jest dostępna o grubościach 20, 25, 30, 40 i 50 mm.

- Rozmiar standardowy 1220x800 mm

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0593-33 17 76

Informacje: info@hpsmail.nl of 0593-33 17 76

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf

Cennik brutto Tecbor A i B

produkt	rozmiary	ilość sztuk na palecie	cena za m2	cena za płytkę	cena za paletę
Tecbor A 10 mm	10mmx1220x2300	42	€ 15,42	€ 43,27	€ 1.817,28
Tecbor A 12 mm	12mmx1220x2300	35	€ 18,40	€ 51,63	€ 1807,06
Tecbor A 15 mm	15mmx1220x2300	40	€ 21,56	€ 60,50	€ 2.419,89
Tecbor B 20 mm	20mmx1220x2300	30	€ 28,17	€ 79,05	€ 2.371,35
Tecbor 30 mm	30mmx1220x2300	20	€ 48,06	€ 134,86	€ 2.697,13
Tecbor 40 mm	40mmx1220x2300	15	€ 55,61	€ 156,04	€ 2.340,62
Paski	1220x100x20 mm	Za sztukę	€ -	€ -	€ 6.85

Cennik brutto Silboard

produkt	Cena za m2
Silboard 50 mm	€ 95,75
Silboard 40 mm	€ 78,82
Silboard 30 mm	€ 66,05
Silboard 25 mm	€ 59,22
Silboard 20 mm	€ 53,27
sil-mk_415 lijm cena za kg	€ 9,96

Zamówienia można składać na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl. Oczywiście zgodnie z wcześniej omówionymi warunkami.

Prosimy o kontakt w sprawie warunków dostawy.
 Na żądanie wyślemy próbkę płyty.

Można również zamawiać za pośrednictwem dobrze znanych kanałów, np:



0593-331 776



sales@hpsmail.nl

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0593-33 17 76

Informacje: info@hpsmail.nl of 0593-33 17 76

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden.nl_HPS.pdf



Ognioodporna powłoka stali

Powłoka Intumeserend jest również stosowana do ochrony stali.

Firma Mercor produkuje Polylack A, jednoskładnikową powłokę ognioodporną na bazie rozpuszczalników, oraz Polylack W. Ta ostatnia jest również jednoskładnikową ognioodporną powłoką na bazie wody.

Holenderskie prawo pracy zabrania stosowania powłok rozpuszczalników w pomieszczeniach i dlatego produkt na bazie wody ma szerokie zastosowanie.

Polylack W to powłoka, dzięki której można łatwo uzyskać ochronę EI60.

Powłoka posiada podkład alkidowo-fosforanowo-cynkowy lub podkład epoksydowy jako podłoże. Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do podłoża, zapytaj o naszą radę. Wykończenie można wykonać za pomocą dobrej jakości lakieru nawierzchniowego. Uwaga: maksymalna grubość warstwy wierzchniej to 120 µm suchej warstwy.

Mogą występować duże różnice w grubościach warstw w zależności od profilu.

Mogą Państwo przestać nam e-mailem listę materiałów, do których podamy grubości powłoki do nałożenia oraz przewidywane teoretyczne zużycie farby.

Arkusze danych dotyczące powłok przedstawia dwie ogólne grubości warstw zapewniające ognioodporność przez 30 i 60 minut. Można je także stosować. W przypadku większych powierzchni zaleca się nakładanie warstw o grubości obliczonej na profil. W niektórych przypadkach można w ten sposób zaoszczędzić znaczne koszty.

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0593-33 17 76

Informacje: info@hpsmail.nl of 0593-33 17 76

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden.nl HPS pdf



Preventie Service

HPS Rozwiązania
Ognioodporne

Plesmanstraat 54
7903 BG Hoogeveen
Tel: +31(0)593 - 33 17 76
E-mail: info@hpsmail.nl

Cennik powłok

Powłoka	Opakowanie	Cena za kg/ltr	Kolory
	Powłoka ognioodporna		
Polylack W	25 kg	€ 19,95 / kg	Biały
	Podkłady		
Barocoat 2040 SD FF 1K	20 ltr	€ 8,60 / ltr	RAL
	Wykończenia		
Barothane 6350 2K PU	5-20 ltr	€ 21,38 / ltr	RAL

Zamówienia można składać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.hofsteepreventieservice.nl. Oczywiście zgodnie z wcześniej omówionymi warunkami. Na żądanie wyślemy próbkę powłoki.

Można również zamawiać poprzez:



0593-331 776



sales@hpsmail.nl

Zamówienia: sales@hpsmail.nl of 0593-33 17 76

Informacje: info@hpsmail.nl of 0593-33 17 76

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92. Kopię naszych ogólnych warunków dostawy można pobrać / obejrzeć na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl lub na naszej stronie internetowej www.hofsteepreventieservice.nl/leveringsvoorwaarden.nl HPS pdf

Wszystkie ceny w tym katalogu nie zawierają podatku VAT

Dostawy zamówień od 600,00 € wartości faktury netto są dostarczane bez kosztów transportu.

Do dostaw poniżej 600,00 € wartości faktury netto są doliczane następujące koszty transportu:

Palety długość	€ 100,00 za paletę
Palety euro	€ 65,00 za paletę

Z zastrzeżeniem błędów w druku i zmiany cen.

Wszystkie nasze transakcje odbywają się zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi złożonymi przez nas w sekretariacie Sądu Rejonowego w Assen pod numerem 54-92.

Kopię naszych ogólnych warunków dostawy wysyłamy na życzenie.

NUMER VAT:	NL.8531.95.924.B01
KvK:	8817743
NUMER KONTA BANKOWEGO:	NL41 TRIO 0338 5526 77
KOD BIC-SWIFT:	TRIONL2U

HOFSTEE PREVENTIE SERVICE
Plesmanstraat 53
7903 BG Hogeveen
T 0593-331 776

Zamówienia: sales@hpsmail.nl

info@hpsmail.nl

www.hofsteepreventieservice.nl

