



Preventie Service

HPS Brandveilige
Oplossingen

Catalogus 2020
Brandwerende
Materialen
Vlamdovende Impregneermiddelen

Januari 2020
Eerste uitgave

Inhoudsopgave

Voorblad Inhoudsopgave

1. Inhoudsopgave
2. FRS – TSN
3. FRS - FS 50
4. FRS – W 50 (hout)

Januari 2020

Alle in deze catalogus aangegeven prijzen zijn exclusief BTW

Levering van orders vanaf € 600,00 netto factuurwaarde franco huis.

Leveringen onder de € 600,00 netto factuurwaarde worden belast met transportkosten en zijn als volgt:

Pakketdienst tot 25 kg	€ 17,50 per pakket
Pakketdienst lengte 2.1 m1 15 kg	€ 27,50 per pakket
Pallets	€ 65,00 per pallet

Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden

Al onze transacties geschieden conform de door ons ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Assen, nummer 54-92, gedeponeerde algemene voorwaarden.

Op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

BTW NUMMER:	NL.8531.95.924.B01
KvK:	58817743
BANKREKENINGNUMMER:	NL57ABNA0547841760
BIC-SWIFTCODE:	ABNANL2A



FRS-TSN

De FRS-TSN is een gebruiksvriendelijk product dat geschikt is voor het vlamvertragend maken van stoffen, of mengsel van natuurlijke en synthetische soorten vezels zoals:

- Polyester
- Polyacryl
- Katoen
- Wol
- Papier

Na behandeling zullen de stoffen voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO 6940/41 en DIN 4102/B1.

- Zeer geschikt voor behandeling van gordijnen en vitrages.
- Geschikt voor het impregneren van moeilijke materiaalsamenstellingen en weefconstructies.
- Beïnvloed de greep bij natuurlijke en synthetische vezels nauwelijks tot niet.
- Bij lage opbrengst al zeer goede resultaten.
- Geen kristalvorming en/of witte vlekken op textiel.
- Tast bij normaal gebruik de te impregneren materialen niet aan.
- Bezit een goede thermische stabiliteit.
- Draagt niet bij tot kleurmigratie.
- Zeer goed opnamevermogen.

Behandelwijze

FRS-TSN kan worden opgebracht doormiddel van sprayen of dompelen. De stof moet na behandeling vochtig zijn, dus niet druppelen of doorweekt nat. Bij voorkeur moet de geïmpregneerde stof hangend gedroogd worden. Met 1 kg FRS-TSN kan 5-10 m2 stof behandeld worden. Wij adviseren altijd eerst een proefstukje te impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat. FRS-TSN is oplosbaar in water. Dit betekent, dat de stof na het wassen opnieuw moet worden geïmpregneerd.

Verpakkingen en prijzen

Bestelnummer 263-TSN5	can 5 kg	€ 78,85
Bestelnummer 263-TSN10	can 10 kg	€ 150,10
Bestelnummer 263-TSN25	can 25 kg	€ 356,54

FRS-SF50

De FRS-TSN is een gebruiksvriendelijk product dat geschikt is voor het vlamvertragend maken van:

- Kunststof planten en bloemen
- Kerstbomen hout en kunststof
- Stro

Na behandeling zullen de stoffen voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO 6940/41 en DIN 4102/B1.

- Geschikt voor het impregneren van moeilijke materiaalsamenstellingen en weefconstructies.
- Beïnvloed de greep bij natuurlijke en synthetische vezels nauwelijks tot niet.
- Bij lage opbrengst al zeer goede resultaten.
- Tast bij normaal gebruik de te impregneren materialen niet aan.
- Bezit een goede thermische stabiliteit.
- Draagt niet bij tot kleurmigratie.
- Zeer goed opnamevermogen

Behandelwijze

FRS-SF50 kan worden opgebracht doormiddel van sprayen of dompelen. De stof moet na behandeling vochtig zijn, dus niet druppelen of doorweekt nat. Bij voorkeur moet de geïmpregneerde stof hangend gedroogd worden. Met 1 kg FRS-SF50 kan 5-8 m2 materiaal behandeld worden. Voor gebruik altijd eerst een proefstukje impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat. FRS-TSN is oplosbaar in water. Dit betekent dat de stof na het wassen opnieuw moet worden geïmpregneerd. Bij gebruik in vochtige ruimtes kan er een witte aanslag ontstaan. Deze is eenvoudig met een vochtig doekje te verwijderen.

Verpakkingen en prijzen

5 kg can bestelnummer 263-SF50-5	€ 55,86
10 kg can bestelnummer 263-SF50-10	€ 101,46
25 kg can bestelnummer 265-SF50-25	€ 238,26

FRS-W50

FRS-W50 is een ongevaarlijke en gebruiksvriendelijke vloeistof voor het vlamvertragend impregneren van hout en riet voor binnen toepassingen.

Na behandeling zullen de stoffen voldoen aan de eisen van NEN6065 klasse 2.

Behandelwijze

De FRS-W50 kan worden toegepast doormiddel van:

- Sprayen → Op een afstand 200 mm en een druk van 3 – 5 bar.
- Dompelen → Minimaal 10 minuten onderdompelen.

Het hout moet schoon en droog zijn en er mag geen verf op zijn aangebracht. De aangebracht verf voorkomt de opname van de FRS-W50 in het hout.

Na het impregneren en drogen is de FRS-W50 overschilderbaar met de meeste gangbare verfsoorten. Wij adviseren u om een proefstukje te maken.

Met FRS-W50 kan 5-10 m² hout worden behandeld, afhankelijk van de houtsoort. Wij adviseren altijd eerst een proefstukje te impregneren om een indruk te krijgen van het opnamevermogen en het te verwachten eindresultaat.

Verpakkingen en prijzen

5 kg can bestelnummer 263-FRS-W505	€ 112,10
10 kg can bestelnummer 263-FRS-W5010	€ 207,10
25 kg can bestelnummer 263-FRS-W5025	€ 492,10



Hofstee Preventie Service
Mr. J.B. Kanweg 18
9439 TG Witteveen
T 0593-331 776

Bestellingen e-mail adres sales@hpsmail.nl

info@hpsmail.nl

www.hofsteepreventieservice.nl

Hofstee Preventie Service is een handelsnaam van Hofstee Paint Service



Preventie Service
HPS Brandveilige
Oplossingen